



耐特 NYTEX COMPOSITES CO., LTD.
耐特科技材料股份有限公司

TEL:02-26963366 FAX:02-26963399
<http://www.nytex.com.tw>

產品資訊

Product Information

NYLOY[®] MG-1113B

● 尼龍 66 ● 13% 玻纖強化 / 超韌級 ● 黑色

性質	PROPERTY	測試方法	METHOD	單位	UNIT	結果(數據)	RESULT	
機械特性	MECHANICAL							
抗張強度	Tensile Strength	ASTM D638		psi		10384.07		
斷裂伸長率	Elongation	ASTM D638		%		3		
抗折強度	Flexural Strength	ASTM D790		psi		16073.97		
抗折彈性係數	Flexural Modulus	ASTM D790		psi		526315.79		
衝擊強度	IZOD Impact, Notched 1/8" 73.4°F	ASTM D256		ft-lb/in		2.84		
		ASTM D256		ft-lb/in		-		
硬度	Hardness Rockwell R Scale	ASTM D785		-		R-94		
		ASTM D2240		-		-		
熱特性	THERMAL							
熱變形溫度	Heat Deflection Temp	ASTM D648						
			264 psi		°F		383	
			66 psi		°F		-	
其他	OTHER							
密度	Density	ASTM D792		lb/in ³		0.0363		
模收縮率	Mold Shrinkage	ASTM D955					-	
			橫向	Normal		%	1.08	
			縱向	Parallel		%	0.78	
含水率	Moisture Contents	-		%		-		
附註	REMARK							
(1)本物性表為典型測試值，僅供參考，不作為正式質保承諾。								